



HELPI SRL

Cell 333 9953049

Fax 035 78.44.07

email: gambirasio@helpi.biz

AFFARDELLATRICE AUTOMATICA MONOBLOCCO **Modello: AM60ATR – Vacuum Pump S.p.A.**



Confezionatrice automatica monoblocco AM60ATR:

Confezionatrice automatica **AM60ATR** dotata di pala di carico di larghezza 600 mm e nastro di carico per portare il prodotto da confezionare oltre la barra saldante e successivamente sul nastro trasportatore del forno.

- Gruppo laterale di formazione pacco a funzionamento pneumatico.
 - Nastro di alimentazione a tapparella, larghezza nastro 82 mm.
 - Corsa della pala di carico regolabile (utile max. 370 mm).
 - Sbobinatori, superiore e inferiore, motorizzati.
 - Barra saldante in acciaio L.710 mm, apertura regolabile fino a 280 mm.
 - Temperatura barra saldante (max.230°C) e tempo di saldatura regolabili.
 - Dimensioni max. bobina: larghezza 700 mm, diametro 350 mm spessore massimo del film 120 MICRON (per il miglior rendimento della macchina 40 - 100 MICRON).
 - Produzione fino a 11 conf./min., secondo il prodotto e le dimensioni del pacco.
 - Forno di retrazione lungo 800 mm, passaggio 500 x 300 mm.
- Velocità trasportatore da 2,2 a 11,3 mt/min.
Temperatura del forno regolabile fino a 220°C.
- Potenza installata: 11 kW (trifase + terra – 400V).
 - Consumo aria libera 3 NI/ciclo; pressione d'esercizio 6BAR.
 - Altezza di lavoro standard su piedi regolabili 930 mm.
 - Peso: 650 Kg circa.

